

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک

NH50-R160

موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100,PE80 ،

PE63 با جوش سربه سر (Buttweld) مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای (۰۵ - ۳۶ - ۵۰ - ۰۵ - ۱۱۵ - ۱۲۰ - ۱۴۵ - ۱۳۵) میلیمتر و

در فشارهای کاری (۲ - ۲/۰ - ۶/۲ - ۴ - ۳ - ۱۵) اتمسفر را دارد.

توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای (۶۲ و ۴۵) میلیمتر را دارد.

ابعاد دستگاه (۶۰*۴۵*۶۰ (با وزن) ۶۳ (کیلوگرم وزن رینگها) ۶۵/۰ (کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز) ۶۰۵۵ (وات است

متعلقات:

۱. شیر فرمان هیدرولیک، فشارسنج، پمپ روغن دستی
۲. هیتر برقی (۲۰۵۵ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم حرارت از ۰۵ (تا ۶۵۵) درجه سانتیگراد و وزن هیتر ۳ کیلوگرم
۳. رنده با تیغه فولادی آبدیده از جنس SPK و دریل (۳۰۵ وات) (۲۰۵۵) دور
۴. 4- فلنج گیر (چهار نظام) با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف
۰. لوازم جانبی: لباس کار و دستکش، سی دی آموزشی، جدول جوشکاری