

دستگاه جوش هیدرولیک ۲۰۰-۴۰۰
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و
فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100
PE63 - PE80 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده
قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای
۴۰۰ - ۳۵۵ - ۳۱۵ - ۲۸۰ - ۲۵۰ - ۲۲۵ - ۲۰۰ میلیمتر و
با فشار کاری ۱۶ - ۱۰ - ۶ - ۴ - ۳/۲ - ۲/۵ - ۲ اتمسفر را داراست.
توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۱۸۰-۱۶۰ میلیمتر
را دارد. ابعاد دستگاه (۶۰ * ۹۰ * ۶۰) با وزن ۱۰۵ کیلوگرم وزن رینگها
۸۷/۵ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۷۰۰۰ وات است.
متعلقات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) (ابعاد ۴۵ * ۵۰ * ۵۶)
مجهز به شیر فرمان هیدرولیک، فشار سنج، شلنگهای هیدرولیک
و کوپلینگ ۲- هیتر برقی ۳۰۰۰ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم
حرارت از ۳۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر ۳۰ کیلوگرم)
۳- رنده باگیربکس ۲ اسب تک فاز و تیغه فولادی آبدیده از
جنس spk (وزن رنده ۴۸ کیلو گرم)
۴- غلتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم
لوله بر روی فکها. ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در
حمل و جابجایی دستگاه. ۶- فلنج گیر (چهار نظام)
با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف.
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش - سی دی
آموزشی - جدول جوشکاری

