

دستگاه جوش هیدرولیک ۶۳۰ - ۳۱۵
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100 با PE63-PE80 جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۶۳۰ - ۵۶۰ - ۵۰۰ - ۴۵۰ - ۴۰۰ - ۳۵۵ - ۳۱۵ میلیمتر و در فشار کاری ۱۶ - ۱۰ - ۶ - ۴ - ۳/۲ - ۲/۵ - ۲ اتمسفر را داراست.
توضیحات: ابعاد دستگاه (۱۲۰ * ۸۱ * ۸۷) با وزن ۲۷۰ کیلوگرم متعلقات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) مجهز به شیر فرمان هیدرولیک، فشار سنچ، شلنگهای هیدرولیک و کوپلینگ (ابعاد ۴۵ * ۵۰ * ۵۶) ۲- هیتر برقی ۵۰۰۰ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم حرارت از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر ۶۰ کیلوگرم) ۳- رنده با گیرکس ۲ اسب سه فاز و تیغه فولادی آبدیده از جنس spk (وزن رنده ۹۸ کیلوگرم) ۴- غلتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم لوله بر روی فکها. ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در حمل و جابجایی دستگاه. ۶- فلنج گیر (چهار نظام) با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف ۷- جرثقیل جهت جابجایی هیتر، رنده و لوله
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش سی دی آموزشی
جدول جوشکاری

