

# R50H160

## دستگاه جوش هیدرولیک ۱۶۰-۵۰

موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100 با PE63-PE80 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۰-۱۰۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰ میلیمتر فشار کاری ۱۶-۱۰-۶-۴-۳-۲-۲/۵-۳/۲-۴-۳ اتمسفر را داراست. توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۳۲-۴۰ میلیمتر را دارد. ابعاد دستگاه (۴۵\*۵۰\*۴۳) با وزن ۳۲ کیلوگرم وزن رینگها ۲۹/۵ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۳۵۰۰ وات است. متعلقات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) (ابعاد ۴۵\*۵۰\*۵۶) مجهر به شیر فرمان هیدرولیک، فشار سنج، شلنگهای هیدرولیک و کوپلینگ ۲- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم حرارت از ۳۰۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر ۱۱ کیلوگرم) ۳- رنده با تیغه فولادی آبدیده از جنس spk و دریل ۶۵۰ وات ۲۹۰۰ دور (وزن رنده ۱۲/۶ کیلو گرم) ۴- غلتک (روبلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم لوله بر روی فکها ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در حمل و جابجایی دستگاه ۶- فلنچ چیز (چهار نظام) با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف.

لوازم جانبی: لباس کار و دستکش - سی دی آموزشی - جدول جوشکاری

