

دستگاه جوش هیدرولیک ۲۵۰-۹۰

موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100 - PE80 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده قرار میگیرد.

- مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۲۵۰-۲۲۵-۲۰۰-۱۸۰-۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰ میلیمتر و فشار کاری ۱۶-۱۰-۶-۴-۳/۲-۲/۵-۲ اتمسفر را داراست.
- توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۷۵-۶۳ میلیمتر را دارد. ابعاد دستگاه (۴۵ * ۵۰ * ۴۳) با وزن ۵۲ کیلوگرم وزن رینگها ۳۵/۵ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۳۵۰۰ وات است.
- ملاحظات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) (ابعاد ۴۵ * ۵۰ * ۴۳) مجهز به شیر فرمان هیدرولیک، فشار سنج، شلنگهای هیدرولیک و کوپلینگ ۲- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم حرارت از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر ۹ کیلوگرم)
- ۳- رنده با تیغه فولادی آبدیده از جنس spk و دریل ۱۲۰۰ وات ۲۹۰۰ دور (وزن رنده ۱۲/۶۰۰ کیلوگرم)
- ۴- غلتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم لوله بر روی فکها. ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در حمل و جابجایی دستگاه. ۶- فلنج گیر (چهار نظام) با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف.
- لوازم جانبی: لباس کار و دستکش - سی دی آموزشی - جدول جوشکاری

